IZICOOL
AIRCO ZONDER BUITENUNIT

LG Life's Good

LG DUALCOOL AI · WANDMODEL · R32

Deluxe 5 kW

Binnenunit H18S1DA NS1 · S3NM181L1DA

SINGLE & MULTI SPLIT



5 kW
KOELEN

5,8 kW
VERWARMEN

29 dB(A)
STIL VANAF

Wifi
INGEBOUWD

De LG DUALCOOL AI Deluxe is het uitgebreidste wandmodel uit de reeks: krachtig, stil en met extra functies zoals Plasma ioniser, Freeze Cleaning en kW Manager.

TECHNISCHE GEGEVENS

Binnenunit		H18S1DA NS1
VERMOGEN		
Koelvermogen (nominaal)	kW	5
Verwarmingsvermogen (nominaal)	kW	5,8
Luchtdebiet koelen (L/M/H/max)	m³/h	486 / 594 / 702 / 816
Luchtdebiet verwarmen (L/M/H/max)	m³/h	486 / 594 / 702 / 852
Ventilatorstanden (vent./koel./verw.)		6 / 6 / 6
GELUID		
Geluidsdruk koelen* (S/L/M/H/max)	dB(A)	29 / 34 / 39 / 44 / 49
Geluidsdruk verwarmen* (L/M/H/max)	dB(A)	34 / 39 / 44 / 50
Geluidsvermogen	dB(A)	60
ELEKTRISCH EN INSTALLATIE		
Opgenomen vermogen	kW	0,03
Nominale stroomsterkte	A	0,2
Ontvochtiging	l/h	1,8
Condensaansluiting	Ø mm	21,5
Gewicht	kg	12,8
Afmetingen (H x B x D)	mm	307 x 895 x 235
Koelleidingen	inch	1/4 – 1/2

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld. S = sleep, L = laag, M = midden, H = hoog.

STANDAARD

- **Wifi ingebouwd** · bediening via de LG ThinQ-app
- **Infraroodbediening** · afstandsbediening inbegrepen
- **Nylon- en allergeenfilter** · vangt stof en allergenen op
- **Plasma ioniser** · helpt bacteriën in de lucht te verminderen
- **Dual vane** · koele lucht zacht van boven, warme lucht van onder
- **Soft Air** · indirecte luchtstroom, geen tocht
- **Jet Cool / Jet Heat** · snel op de gewenste temperatuur
- **Freeze Cleaning** · reinigt de warmtewisselaar met ijs, via LG ThinQ
- **Energy display** · verbruik zien, via LG ThinQ
- **kW Manager** · stel een verbruiksdoel in, enkel bij single split
- **Open-raamdetectie** · bespaart energie bij een open raam, via LG ThinQ
- **Actieve energiecontrole** · enkel bij single split
- **Auto Changeover** · wisselt zelf tussen koelen en verwarmen, enkel bij single split

OPTIES

Single split buitenunit
H18S1DA U18

Multi F buitenunit
MU3R19 U23 – MU3R21 U23 – MU4R25 U22 · MU4R27 U42 – MU5R30 U42 – MU5R40 U42

Bedrade bediening met weektimer
PREMTB001

Dry-contact: aan/uit · externe thermostaat · uitgebreid · Modbus
PDRYCB000 · PDRYCB300 · PDRYCB400 · PDRYCB500

Buitenunits: inverter, 230 V + N, R32.

Persoonlijk advies
Welk model en vermogen past bij uw ruimte?

Snel uw offerte
Persoonlijk en op maat van uw woning.

Tot 10 jaar garantie
Zorgeloos genieten van uw airco.

Onderhoud, alle merken
Met onderhoudscontract bellen wij u.

IZI COOL · Doenaertstraat 4, 8510 Marke
info@izicool-airco.be
Scan voor meer info: izicool-airco.be/airco-met-buitenunit

Vraag uw persoonlijke offerte aan **056 92 10 81**