IZICOOL
CLIM SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

LG
Life's Good

LG DUALCOOL AI · MODÈLE MURAL · R32

Deluxe 6,6 kW

Unité intérieure H24S1DA NS1 · S3NM24121DA

MONO & MULTI SPLIT



6,6 kW
FROID

7,5 kW
CHAUD

31 dB(A)
SILENCIEUX DÈS

Wi-Fi
INTÉGRÉ

La LG DUALCOOL AI Deluxe est le modèle mural le plus complet de la gamme : puissante, silencieuse et dotée de fonctions supplémentaires comme le Plasma ioniser, le Freeze Cleaning et le kW Manager.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité intérieure		H24S1DA NS1
PUISSANCE		
Puissance frigorifique (nominale)	kW	6,6
Puissance calorifique (nominale)	kW	7,5
Débit d'air froid (B/M/H/max)	m³/h	438 / 606 / 738 / 876
Débit d'air chaud (B/M/H/max)	m³/h	438 / 606 / 738 / 876
Vitesses ventilateur (vent./froid/chaud)		6 / 6 / 6
ACOUSTIQUE		
Pression sonore froid* (S/B/M/H/max)	dB(A)	31 / 34 / 42 / 47 / 51
Pression sonore chaud* (B/M/H/max)	dB(A)	34 / 42 / 47 / 51
Puissance acoustique	dB(A)	65
ÉLECTRICITÉ ET INSTALLATION		
Puissance absorbée	kW	0,03
Intensité nominale	A	0,2
Déshumidification	l/h	2,5
Raccord condensats	Ø mm	21,5
Poids	kg	12,8
Dimensions (H x L x P)	mm	307 x 895 x 235
Liaisons frigorifiques	inch	1/4 – 5/8 · 1/4 – 1/2**

* Mesuré à 1,5 mètre sous l'unité en champ libre. S = sleep, B = basse, M = moyenne, H = haute. ** Réduction à prévoir pour Multi F.

DE SÉRIE

- **Wi-Fi intégré** · commande via l'application LG ThinQ
- **Télécommande infrarouge** · télécommande incluse
- **Filtre nylon et anti-allergènes** · capte poussières et allergènes
- **Plasma ioniser** · aide à réduire les bactéries dans l'air
- **Dual vane** · air frais doucement par le haut, air chaud par le bas
- **Soft Air** · flux d'air indirect, sans courant d'air
- **Jet Cool / Jet Heat** · température souhaitée atteinte rapidement
- **Freeze Cleaning** · nettoie l'échangeur par la glace (ThinQ)
- **Energy display** · consommation affichée (ThinQ)
- **kW Manager** · objectif de consommation, en monosplit
- **Détection de fenêtre ouverte** · économise l'énergie fenêtre ouverte (ThinQ)
- **Contrôle actif de l'énergie** · en monosplit uniquement
- **Auto Changeover** · bascule seul entre froid et chaud, en monosplit

OPTIONS

Unité extérieure monosplit
H24S1DA U24

Unité extérieure Multi F
MU4R25 U22 · MU4R27 U42 – MU5R30 U42 – MU5R40 U42

Commande filaire hebdomadaire
PREMTB001

Dry-contact : marche/arrêt · thermostat externe · étendu · Modbus
PDRYCB000 · PDRYCB300 · PDRYCB400 · PDRYCB500

Unités extérieures : Inverter, 230 V + N, R32.

Conseil personnalisé
Quel modèle et quelle puissance pour votre pièce ?

Devis rapide
Personnalisé, sur mesure pour votre habitation.

Jusqu'à 10 ans de garantie
Profitez de votre clim en toute sérénité.

Entretien toutes marques
Avec un contrat d'entretien, nous vous appelons.

IZI COOL · Doenaertstraat 4, 8510 Marke
info@izicool-airco.be
Scannez pour plus d'infos

Votre devis personnalisé **056 92 10 81**