IZICOOL
CLIM SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

LG
Life's Good

LG DUALCOOL AI · MODÈLE MURAL · R32

Special 2,5 kW

Unité intérieure P09SND NS0 · S3NM090A1H0

MONO & MULTI SPLIT



2,5 kW
FROID

3,2 kW
CHAUD

19 dB(A)
SILENCIEUX DÈS

Wi-Fi
INTÉGRÉ

La LG DUALCOOL AI Special est une unité murale fine et silencieuse avec compresseur DUAL Inverter. Le Wi-Fi est intégré de série : vous la pilotez aussi depuis votre smartphone.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité intérieure		P09SND NS0
PUISSANCE		
Puissance frigorifique (nominale)	kW	2,5
Puissance calorifique (nominale)	kW	3,2
Débit d'air froid (B/M/H/max)	m³/h	288 / 456 / 618 / 762
Débit d'air chaud (B/M/H/max)	m³/h	288 / 456 / 618 / 780
Vitesses ventilateur (vent./froid/chaud)		6 / 6 / 6
ACOUSTIQUE		
Pression sonore froid* (S/B/M/H/max)	dB(A)	19 / 27 / 35 / 42 / 48
Pression sonore chaud* (B/M/H/max)	dB(A)	27 / 35 / 42 / 48
Puissance acoustique	dB(A)	60
ÉLECTRICITÉ ET INSTALLATION		
Puissance absorbée	kW	0,03
Intensité nominale	A	0,2
Déshumidification	l/h	1,15
Raccord condensats	Ø mm	21,5
Poids	kg	10
Dimensions (H x L x P)	mm	307 x 799 x 235
Liaisons frigorifiques	inch	1/4 – 3/8

* Mesuré à 1,5 mètre sous l'unité en champ libre. S = sleep, B = basse, M = moyenne, H = haute.

DE SÉRIE

- **Wi-Fi intégré** · commande via l'application LG ThinQ
- **Télécommande infrarouge** · télécommande incluse
- **Filtre nylon et anti-allergènes** · capte poussières et allergènes
- **Dual vane** · air frais doucement par le haut, air chaud par le bas
- **AI Air** · l'IA ajuste le flux d'air et le confort
- **Soft Air** · flux d'air indirect, sans courant d'air
- **Jet Cool / Jet Heat** · température souhaitée atteinte rapidement
- **Energy display** · consommation affichée (ThinQ)
- **Contrôle actif de l'énergie** · en monosplit uniquement
- **Mode réduit de nuit** · fonctionnement nocturne plus silencieux et économe
- **Smart Diagnosis** · pannes détectées rapidement
- **Auto Changeover** · bascule seul entre froid et chaud, en monosplit

OPTIONS

Unité extérieure monosplit
P09SND U12A

Unité extérieure Multi F
MU2R15 U13 – MU5R40 U42

Commande filaire hebdomadaire
PREMTB001

Dry-contact : marche/arrêt · thermostat externe · étendu · Modbus
PDRYCB000 · PDRYCB300 · PDRYCB400 · PDRYCB500

Unités extérieures : Inverter, 230 V + N, R32.

Conseil personnalisé
Quel modèle et quelle puissance pour votre pièce ?

Devis rapide
Personnalisé, sur mesure pour votre habitation.

Jusqu'à 10 ans de garantie
Profitez de votre clim en toute sérénité.

Entretien toutes marques
Avec un contrat d'entretien, nous vous appelons.

IZI COOL · Doenaertstraat 4, 8510 Marke
info@izicool-airco.be
Scannez pour plus d'infos

Votre devis personnalisé **056 92 10 81**