IZI-ENERGY

YOUR BEST CHOICE

NIBE



1080 × 1130 × 620 (840) mm

163 / 179 kg S2125-8 / S2125-12

NIBE S-SERIE · LUCHT/WATER · MONOBLOCK

S2125 · 8 en 12 kW

Modulerende lucht/water warmtepomp NIBE S2125-8 / NIBE S2125-12

NATUURLIJK KOUDEMIDDEL R290 · TOT 75 °C · A+++

70 / 75 °C	**5,0**	**38 dB(A)**	**R290**
MAX. CV-AANVOERTEMP.	SCOP (35 °C)	GELUIDSDRUK OP 2 M	GWP-WAARDE 3

De NIBE S2125 is een modulerende lucht/water monoblock warmtepomp die een uitstekende basis vormt voor een energiezuinige comfortinstallatie op maat. Hij is leverbaar in twee vermogens en kan worden gecombineerd met diverse complete binnenunits (zoals de NIBE VVM S320) en losse regelunits. Meer uitleg op pagina 2.

KENMERKEN

- **Zeer stil en energiezuinig** · modulerende warmtepomp voor All-Electric en All-Electric Ready hybride installaties in nieuwbouw en bestaande bouw
- **Hoog seizoensgebonden rendement** (SCOP: 5,0) en toepassing van een natuurlijk koudemiddel
- **Breed toepasbaar** door een groot temperatuurbereik (25 - 75 °C): met vloerverwarming (bijv. nieuwbouw) en radiatoren (bijv. bestaande bouw)
- **Uitgebreide keuze** in aan te sluiten binnenunits, regelunits, accessoires en losse boilers voor een warmtepompinstallatie op maat
- **Smart Energy Management**-functies bieden uitgebreide mogelijkheden voor extra energie- en kostenbesparing

A+++

Productlabelklasse CV, 35 °C (gemiddeld klimaat)

TECHNISCHE SPECIFICATIES · NIBE S2125

Technische specificaties		NIBE S2125-8	NIBE S2125-12
Functies		Verwarming (cv en warmtapwater) en koeling[1]	
Uitvoering		Monoblock (modulerend)	
Max. cv-aanvoertemperatuur warmtepomp (bij −7 °C / +15 °C buitentemperatuur)	°C	70 / 75	
Verwarmingsvermogensrange (min / max bij 7/35 °C)	kW	2,4 - 6,7	2,5 - 9,9
Indicatie max. vermogen bij −7/35 °C en −7/55 °C	kW	5,6 / 5,3	8,2 / 8,2
Werkbereik buitentemperatuur bij verwarmen / koelen	°C	−25 tot +38 / +15 tot +43	
Type natuurlijk koudemiddel / GWP-waarde		R290 / 3	
Pakketlabelklasse CV, 35 °C / 55 °C, gemiddeld klimaat		A+++ / A+++	
Productlabelklasse CV, 35 °C / 55 °C, gemiddeld klimaat		A+++ / A++	A+++ / A+++
Productlabelklasse TW en capaciteitsprofiel warmtapwater		A / XL[2]	
$SCOP_{EN14825}$ gemiddeld klimaat, 35 °C / $P_{designh}$	- / kW	5,0 / 5,3	5,0 / 6,8
$SCOP_{EN14825}$ gemiddeld klimaat, 55 °C / $P_{designh}$	- / kW	3,7 / 5,3	3,8 / 7,6
Geluidsdruk (L_{pA}) op 2 meter (nominaal)[3]	dB(A)	38	38
Elektrische voeding / benodigde zekering (3-fasen)	V / A	230V – 50 Hz of 3x400V 3N – 50 Hz[4] / 10	
Afmetingen (hoogte / breedte / diepte)	mm	1080 / 1130 / 620 (840)[5]	
Gewicht	kg	163	179

[1] De cv-installatie dient geschikt te zijn voor koeling. [2] I.c.m. de VVM S320. [3] Raadpleeg NIBE Energietechniek voor meer informatie of eventueel advies voor de berekening van de geluidsdruk op de erfgrens. [4] De S2125-8 en S2125-12 zijn beide leverbaar in twee uitvoeringen qua elektriciteitsaansluiting. [5] De meegeleverde aansluitbox met automatische ontgasser steekt aan de achterzijde 220 mm uit.

Persoonlijk advies
Welk type en vermogen past bij uw woning en afgifte?

Snel uw offerte
Persoonlijk en op maat van uw woning.

Natuurlijk koudemiddel
R290 met een GWP-waarde van slechts 3.

Alles uit één hand
Ook zonnepanelen, thuisbatterij en warmtepompboiler.

IZI ENERGY · Doenaertstraat 4, 8510 Marke
info@izi-energy.be
Scan voor meer info: izi-energy.be/warmtepomp

Vraag uw persoonlijke offerte aan **056 92 10 83**

IZI-ENERGY
YOUR BEST CHOICE

NIBE S-SERIE · LUCHT/WATER WARMTEPOMP

NIBE S2125 · 8 en 12 kW

NIBE

LUCHT/WATER WARMTEPOMP NIBE S2125

De NIBE S2125 is een modulerende lucht/water monoblock warmtepomp die een uitstekende basis vormt voor een energiezuinige comfortinstallatie op maat. Hij is leverbaar in twee vermogens en kan worden gecombineerd met diverse complete binnenunits (zoals de NIBE VVM S320) en losse regelunits.

De NIBE S2125 is de stilste lucht/water warmtepomp in de markt en onderscheidt zich tevens door een zeer hoog rendement. Dankzij het grote temperatuurbereik en een cv-aanvoertemperatuur tot wel 75 °C past deze warmtepomp – mét behoud van het bestaande afgiftesysteem met radiatoren – ook prima in bestaande woningen. Door de toepassing van een natuurlijk koudemiddel onderscheidt hij zich bovendien door een zeer lage GWP-waarde (Global Warming Potential) van slechts 3.

Een installatie met een NIBE S2125 levert niet alleen verwarming, koeling en/of warmtapwater, maar biedt via de bijpassende complete binnenunits en regelunits ook de mogelijkheid om hem via een app op uw smartphone of tablet te bedienen. De complete binnenunits en regelunits uit de NIBE S-serie kunnen bovendien draadloos communiceren met een brede range draadloze myUplink Smart Home componenten.

NIBE S-SERIE · LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN

Door energie uit de natuur te winnen, creëert u een aangenaam binnenklimaat in uw woning met een lage impact op het milieu.

Het uitgebreide assortiment NIBE lucht/water warmtepompen en binnenunits biedt voor veel woningen, appartementen en kleine utiliteit een energiezuinige, gasloze oplossing voor een comfortabel binnenklimaat. Voor zowel nieuwe als bestaande woningen én in All-Electric en All-Electric Ready hybride installaties kan een passende combinatie van een buiten- en binnenunit worden samengesteld.

Het brede temperatuurbereik van de NIBE lucht/water warmtepompen maakt toepassing met vloerverwarming, maar ook met radiatoren of convectoren – zelfs bij temperaturen tot 60 of zelfs 70 °C – prima mogelijk. Omdat alle NIBE warmtepompen zelfs bij buitentemperaturen tot −20 °C kunnen functioneren én geschikt zijn voor boilerverwarming, is iedere hybride opstelling met een NIBE warmtepomp All-Electric Ready!

Naast het voordeel dat alle buitenunits zeer stil zijn én een zeer hoog rendement hebben, bieden de geavanceerde regelingen uitgebreide opties voor aansluiting van accessoires of aanvullende functies voor extra kosten- en energiebesparing. Met de slimme regelingen uit de S-serie beschikken de aangesloten warmtepompen bovendien over alle geavanceerde mogelijkheden die de S-serie te bieden heeft.

BUITENUNIT NIBE S2125



A+++

Productlabelklasse CV, 35 °C (gemiddeld klimaat)

DUURZAME ENERGIEOPLOSSINGEN SINDS 1952

NIBE produceert al meer dan 70 jaar energiezuinige en duurzame klimaatoplossingen voor uw woning. De succesvolle geschiedenis begon in het Zweedse Markaryd, dat nog steeds de thuisbasis is. NIBE is trots op zijn Scandinavische afkomst en op de traditie om optimaal gebruik te maken van de kracht van de natuur. Daarom combineert NIBE duurzame energie met slimme technologie om effectieve oplossingen te bieden waarmee we samen kunnen bouwen aan een duurzame toekomst.

Of het nu een koude winterdag is of een hete zomermiddag, iedereen heeft een uitgebalanceerd binnenklimaat nodig voor een comfortabel dagelijks leven. Het brede productassortiment voorziet woningen, appartementen en utiliteitsgebouwen daarom van koeling, verwarming, ventilatie en warm water. Zo creëert NIBE voor iedereen een aangenaam binnenklimaat met een minimale impact op de natuur.

Fabrikant

NIBE Energietechniek B.V. · Bagven Park 11 · 4838 EH Breda · Tel. +31 (0)88 264 2300 · info@nibenl.nl · nibenl.nl

Slogan op de fabrikantbrochure: *Duurzaamheid zit in onze natuur.*

Deze brochure is een uitgave van NIBE Energietechniek. Alle productillustraties, feiten en specificaties zijn gebaseerd op de beschikbare informatie op het moment van goedkeuring van deze uitgave. NIBE maakt een voorbehoud voor feitelijke onjuistheden en/of zetfouten. ©2025 NIBE Energietechniek.