IZI-ENERGY

YOUR BEST CHOICE

NIBE



1080 × 1130 × 620 (840) mm

163 / 179 kg S2125-8 / S2125-12

NIBE SÉRIE S · AIR/EAU · MONOBLOC

S2125 · 8 et 12 kW

Pompe à chaleur air/eau modulante NIBE S2125-8 / NIBE S2125-12

RÉFRIGÉRANT NATUREL R290 · JUSQU'À 75 °C · A+++

70 / 75 °C	**5,0**	**38 dB(A)**	**R290**
DÉPART CHAUFFAGE MAX.	SCOP (35 °C)	PRESSION SONORE À 2 M	PRG (GWP) 3

La NIBE S2125 est une pompe à chaleur air/eau monobloc modulante qui constitue une excellente base pour une installation de confort sur mesure et économe en énergie. Elle est disponible en deux puissances et peut être combinée avec différents modules intérieurs complets (comme le NIBE VVM S320) et des modules de régulation séparés. Plus d'explications en page 2.

CARACTÉRISTIQUES

- **Très silencieuse et économe en énergie** · pompe à chaleur modulante pour installations All-Electric et hybrides All-Electric Ready, en construction neuve comme en rénovation
- **Rendement saisonnier élevé** (SCOP : 5,0) et utilisation d'un réfrigérant naturel
- **Large champ d'application** grâce à une large plage de températures (25 - 75 °C) : avec chauffage par le sol (p.ex. construction neuve) et radiateurs (p.ex. bâtiment existant)
- **Large choix** de modules intérieurs, modules de régulation, accessoires et ballons séparés raccordables pour une installation de pompe à chaleur sur mesure
- **Smart Energy Management** · ses fonctions offrent de larges possibilités d'économies supplémentaires d'énergie et de coûts

A+++

Classe du label produit chauffage, 35 °C (climat moyen)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES · NIBE S2125

Spécifications techniques		NIBE S2125-8	NIBE S2125-12
Fonctions		Chauffage (chauffage central et eau chaude sanitaire) et refroidissement[1]	
Exécution		Monobloc (modulante)	
Temp. de départ chauffage max. pompe à chaleur (à −7 °C / +15 °C de température extérieure)	°C	70 / 75	
Plage de puissance calorifique (min / max à 7/35 °C)	kW	2,4 - 6,7	2,5 - 9,9
Indication puissance max. à −7/35 °C et −7/55 °C	kW	5,6 / 5,3	8,2 / 8,2
Plage de température extérieure en chauffage / refroidissement	°C	−25 à +38 / +15 à +43	
Type de réfrigérant naturel / PRG (GWP)		R290 / 3	
Classe du label système chauffage, 35 °C / 55 °C, climat moyen		A+++ / A+++	
Classe du label produit chauffage, 35 °C / 55 °C, climat moyen		A+++ / A++	A+++ / A+++
Classe du label ECS et profil de soutirage eau chaude sanitaire		A / XL[2]	
$SCOP_{EN14825}$ climat moyen, 35 °C / $P_{designh}$	- / kW	5,0 / 5,3	5,0 / 6,8
$SCOP_{EN14825}$ climat moyen, 55 °C / $P_{designh}$	- / kW	3,7 / 5,3	3,8 / 7,6
Pression sonore (L_{pA}) à 2 mètres (nominale)[3]	dB(A)	38	38
Alimentation électrique / fusible requis (triphasé)	V / A	230V – 50 Hz ou 3x400V 3N – 50 Hz[4] / 10	
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm	1080 / 1130 / 620 (840)[5]	
Poids	kg	163	179

[1] L'installation de chauffage doit être adaptée au refroidissement. [2] En combinaison avec le VVM S320. [3] Consultez NIBE Energietechniek pour plus d'informations ou un éventuel conseil pour le calcul de la pression sonore en limite de propriété. [4] Les S2125-8 et S2125-12 sont toutes deux disponibles en deux versions de raccordement électrique. [5] Le boîtier de raccordement fourni avec dégazeur automatique dépasse de 220 mm à l'arrière.

Conseil personnalisé
Quel type et quelle puissance pour votre habitation et vos émetteurs ?

Votre offre rapidement
Personnalisée et adaptée à votre habitation.

Réfrigérant naturel
R290 avec un PRG de seulement 3.

Tout chez un seul partenaire
Aussi solaire, batterie domestique et chauffe-eau thermodynamique.

IZI ENERGY · Doenaertstraat 4, 8510 Marke
info@izi-energy.be
Scannez pour plus d'infos : izi-energy.be/warmtepomp

Demandez votre offre personnalisée

056 92 10 83

IZI-ENERGY
YOUR BEST CHOICE

NIBE SÉRIE S · POMPE À CHALEUR AIR/EAU

NIBE S2125 · 8 et 12 kW

NIBE

POMPE À CHALEUR AIR/EAU NIBE S2125

La NIBE S2125 est une pompe à chaleur air/eau monobloc modulante qui constitue une excellente base pour une installation de confort sur mesure et économe en énergie. Elle est disponible en deux puissances et peut être combinée avec différents modules intérieurs complets (comme le NIBE VVM S320) et des modules de régulation séparés.

La NIBE S2125 est la pompe à chaleur air/eau la plus silencieuse du marché et se distingue également par un rendement très élevé. Grâce à sa large plage de températures et à une température de départ jusqu'à 75 °C, cette pompe à chaleur convient aussi parfaitement aux habitations existantes – en conservant le système d'émission existant avec radiateurs. Grâce à l'utilisation d'un réfrigérant naturel, elle se distingue en outre par un très faible PRG (Global Warming Potential) de seulement 3.

Une installation avec une NIBE S2125 fournit non seulement le chauffage, le refroidissement et/ou l'eau chaude sanitaire, mais offre aussi, via les modules intérieurs complets et modules de régulation assortis, la possibilité de la commander par une application sur votre smartphone ou tablette. Les modules intérieurs complets et modules de régulation de la série S de NIBE peuvent en outre communiquer sans fil avec une large gamme de composants Smart Home myUplink sans fil.

NIBE SÉRIE S · POMPES À CHALEUR AIR/EAU

En puisant l'énergie dans la nature, vous créez un climat intérieur agréable dans votre habitation avec un faible impact sur l'environnement.

La vaste gamme de pompes à chaleur air/eau et de modules intérieurs NIBE offre, pour de nombreuses habitations, appartements et petits bâtiments tertiaires, une solution économe en énergie et sans gaz pour un climat intérieur confortable. Tant pour les habitations neuves qu'existantes, et dans les installations All-Electric et hybrides All-Electric Ready, une combinaison adaptée d'unité extérieure et de module intérieur peut être composée.

La large plage de températures des pompes à chaleur air/eau NIBE permet une utilisation avec chauffage par le sol, mais aussi avec radiateurs ou convecteurs – même à des températures jusqu'à 60, voire 70 °C. Comme toutes les pompes à chaleur NIBE peuvent fonctionner même par des températures extérieures jusqu'à −20 °C et conviennent au chauffage d'un ballon, toute configuration hybride avec une pompe à chaleur NIBE est All-Electric Ready !

Outre l'avantage que toutes les unités extérieures sont très silencieuses et offrent un rendement très élevé, les régulations avancées proposent de nombreuses options de raccordement d'accessoires ou de fonctions complémentaires pour des économies supplémentaires de coûts et d'énergie. Avec les régulations intelligentes de la série S, les pompes à chaleur raccordées disposent en outre de toutes les possibilités avancées qu'offre la série S.

UNITÉ EXTÉRIEURE NIBE S2125



A+++

Classe du label produit chauffage, 35 °C
(climat moyen)

DES SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES DURABLES DEPUIS 1952

Depuis plus de 70 ans, NIBE produit des solutions climatiques économes en énergie et durables pour votre habitation. Cette histoire à succès a commencé à Markaryd, en Suède, qui en est toujours le berceau. NIBE est fière de ses origines scandinaves et de sa tradition d'exploiter au mieux la force de la nature. C'est pourquoi NIBE associe énergie durable et technologie intelligente pour offrir des solutions efficaces qui nous permettent de construire ensemble un avenir durable.

Qu'il s'agisse d'une froide journée d'hiver ou d'un chaud après-midi d'été, chacun a besoin d'un climat intérieur équilibré pour un quotidien confortable. La large gamme de produits fournit donc aux habitations, appartements et bâtiments tertiaires le refroidissement, le chauffage, la ventilation et l'eau chaude. NIBE crée ainsi pour chacun un climat intérieur agréable avec un impact minimal sur la nature.

Fabricant

NIBE Energietechniek B.V. · Bagven Park 11 · 4838 EH Breda · Tel. +31 (0)88 264 2300 · info@nibenl.nl · nibenl.nl

Slogan de la brochure du fabricant : *La durabilité est dans notre nature.*

Cette brochure est une publication de NIBE Energietechniek. Toutes les illustrations de produits, données et spécifications sont basées sur les informations disponibles au moment de l'approbation de cette publication. NIBE émet une réserve pour d'éventuelles inexactitudes factuelles et/ou fautes d'impression. ©2025 NIBE Energietechniek.

IZI ENERGY · Doenaertstraat 4, 8510 Marke
info@izi-energy.be
Scannez pour plus d'infos : izi-energy.be/warmtepomp

Demandez votre offre personnalisée

056 92 10 83